

PITOM sistema di accumulo energetico



SCHEMA TECNICA PACCO BATTERIA LITIO LIFE PO4

Tipo Batteria	205	407	410	415	615
Capacità AH	100	150	200	300	300
Capacità kWh	4,80	7,20	9,60	14,40	14,40
Tempo di carica medio approssimato ore	6				
Tempo di carica rapido approssimato ore	3				
Tensione nominale di funzionamento in V	49,5 -- 50,5				
Cut off di scarica in V	39 -- 40,5				
Tensione di interruzione della scarica in V	37,5				
Tensione di carica in V	53,2 -- 54				
Tensione di interruzione della carica in V	57,6				
Scarica standard in A	10	15	20	30	30
Scarica rapida in A	100	150	200	300	300
Carica standard corrente costante in A	20	30	40	60	60
Massima corrente di carica continua in A	50	75	100	150	150
Temperatura operativa in carica da a in gradi	0 -- 45				
Temperatura operativa in scarica da a in gradi	20 -- 55				
Temperatura di stoccaggio per 12 mesi in gradi	10 -- 35				
Dimensioni in mm	442x410x220	442x410x360	442x410x440	442x410x660	442x410x660
Peso in kg	62	98	124	186	186
Cicli con scarica al 100%	2.100				
Cicli con scarica al 80%	4.200				
Cicli con scarica al 50%	6.000				
Cicli con scarica al 30%	8.000				
Certificazioni	ISO, UL, CE, RoHS, UN38.3, TLC, TUV, IEC				

La garanzia di fabbrica sul pacco batteria è di 10 anni.

I dati tecnici possono variare senza preavviso a causa di aggiornamenti tecnologici.



via settevalli 55, 05026, Montecastrilli, TR
 tel: 3271274532
 mail: info@differentienergie.net
 Iscr. Reg. Imp. di Terni REA n. 102029
 Soc a capitale ridotto
 P.IVA e Cod Fisc. 01501600553

www.sistemapitom.it
info@sistemapitom.it